

## Obtenga eficiencia con una actualización de los controles



Los controles ServoMaster Touch™ de COE están diseñados para ser rápidamente integrados a las líneas existentes. Ya sea un equipo original de COE o producido por otro fabricante, el controlador ServoMaster de COE viene completo con todo lo necesario para su actualización durante un fin de semana.

El controlador ServoMaster Touch puede integrarse con controles de prensa para proporcionar un sistema de controles completo y compacto con un solo punto de entrada para todos los parámetros específicos del trabajo. Las funciones que pueden motorizarse, codificarse y controlarse con la fórmula del trabajo incluyen:

- Altura de línea de alimentación
- Ancho de guía del borde de alimentación
- Configuración de presión del rodillo de alimentación
- Configuración de las profundidades del rodillo enderezador
- Ancho de guía del borde del enderezador
- Presión del rodillo tractor del enderezador
- Centrado de la bobina en el rodillo
- Ancho de la guía de la bobina

*Y más*

### Capacidades de SERVOMasterTouch

- Disponible en 6 tamaños de actuador diferentes
- Para alimentaciones servo de hasta 8" de diámetro y 78" de ancho
- Entrada de punto único para parámetros del trabajo
- Interfaces con Wintress, Link Systems y más

# SERVOMasterTouch™



## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

### Paquete estándar

- Interfaz fácil de usar con pantalla táctil en color y VGA.
- Pantallas personalizadas para el operador.
- Estación independiente para el operador.
- Juego de cable preconectado de 10 pies de longitud.
- Servomotor sin escobillas de CA.
- Control remoto colgante.
- Diagramas de instalación.

### Ventajas

- “Asesor de alimentación” para calcular configuraciones de trabajo.
- Microajuste de longitud de alimentación “sobre la marcha”.
- Almacenamiento de memoria de 400 trabajos.
- Programación métrica o en pulgadas.
- Capacidad de comunicaciones en serie.
- Parámetros protegidos por contraseña.
- En idioma inglés o español.
- Opción de programación por pasos.
- Controlador de lotes con señal de salida.
- Opción de interrupción-continuación de alimentación.



### Pantalla táctil

Pantalla táctil en color QVGA de 5,7", fácil de usar y con pantallas personalizadas para el operador.



### Huella compacta

La consola de control es compacta y puede montarse sobre el suelo o a distancia, y ocupa poco espacio.



### Totalmente accesible

La cubierta superior y las puertas opuestas son asegurables y bloqueables para un acceso seguro y completo.



### Paquete de accionamiento completo

Robustos rodillos de accionamiento Yaskawa sincronizados y listos para funcionar en cuanto los saque de la caja. Estará en operación en pocas horas.



### Motor y cables

El paquete completo Plug-n-Run incluye el motor y un juego completo de cables de suministro de energía y control.

*En COE Press Equipment, creemos que siempre hay una manera mejor. Nuestro objetivo es hacer que sus operaciones se ejecuten en forma rentable y sin complicaciones. Aplicamos nuestro conocimiento de ingeniería, pericia de materiales y experiencia en la industria para proporcionar soluciones consistentes que aborden sus desafíos de fabricación y simplifiquen las operaciones de su planta.*

## GARANTÍA 3-2-1 EXCLUSIVA DE COE

Todos los equipos de COE están respaldados por la garantía 3-2-1 de COE: una cobertura limitada de tres años para componentes fabricados por COE Press Equipment; una cobertura limitada de dos años para componentes mecánicos instalados por COE Press Equipment y una cobertura completa de un año para todo el sistema.



40549 Brentwood  
Sterling Heights, MI 48310  
Tel.: (586) 979-4400  
Fax: (586) 979-2970  
Correo electrónico:  
info@COEpress.com  
[www.COEpress.com](http://www.COEpress.com)